

T5 adapter



**Direct
tot 45 % besparen**

Toepassingsgebieden:

- Industrie/magazijnen
- Kantoren
- Scholen
- Bedrijfshallen
- Schepen

Voordelen:

- Zeer hoge lichtopbrengst ($\geq 100 \text{ lm/w}$).
- Vervaardigd uit hoogwaardige componenten.
- Lange levensduur adapter; 60.000 branduren.
- CE, TuV, EMC gecertificeerd.
- Kan direct in bestaande T8 armaturen.
- Prettig licht, geen flikkeringen.
- Hoge cos phi $> 0,95$.
- 20 to 25 % meer licht met reflector.
- Bruikbaar op hogere hoogten > 6 meter.
- End-of-life detectie.
- Dubbelzijdige warme start.
- Chip gestuurd.
- Enkelzijdige voeding.
- 5 jaar garantie.
- Terugverdientijd $< 1,5$ jaar!!

Van ➔ **Naar**

	T8	T5	Besparing
Lamp vermogen (1500 mm)	58 watt	35 watt	45 %
Werkelijk vermogen	75 watt	41 watt	
Lamp vermogen (1200 mm)	36 watt	28 watt	36%
Werkelijk vermogen	50 watt	32 watt	
Lamp vermogen (600 mm)	18 watt	14 watt	35%
Werkelijk vermogen	28 watt	18 watt	
Algemeen			
Lichtopbrengst (lm/watt)	85 lm/watt	104 lm/watt	Hoger rendement
Power factor (cos Phi)	0,85	0,98	Geen blindstroom
Lengte	600, 1200 en 1500 mm		
Kleurweergave-index	80 RA	> 85 RA	Betere kleurweergave
Frequentie	50 – 60 Hz	45 kHz	Rustig licht
Levensduur van de lichtbron	10.000 uur	20.000 uur	Langere levensduur



Informatie en verkoop:

ILP International BV, Barendrecht, 0180 536385

www.ilp-international.com

Bel voor een proefopstelling