

High Power LED Tube



60 % besparing

DEKRA



Toepassingsgebieden:

- Industrie/magazijnen
- Kantoren
- Scholen
- Bedrijfshallen
- Schepen

Voordelen:

- LED tube met zeer hoge lichtopbrengst ($\geq 100 \text{lm/w}$).
- Vervaardigd uit hoogwaardige componenten.
- Kema, Dekra gecertificeerd.
- Lange levensduur, minimaal 50.000 branduren bij een omgevingstemperatuur van 25°C (80% lumenbehoud).
- Kan direct in bestaande T8 armaturen.
- In openingshoek van 120 en 90 graden.
- Bruikbaar op hogere hoogten > 6 meter.
- Zeer geschikt voor gebruik in ruimten met lage temperaturen ($-20 \dots 50^\circ\text{C}$).
- Bruikbaar bij hoge vochtigheid (10 .. 80 %).
- Geschikt voor zowel wissel als gelijkstroom (50-60Hz) AC 95-265V, DC 100-270V.
- Direct te gebruiken in combinatie met centrale nood systemen.
- 3 jaar garantie bij 24 uur branden per dag.
- Energie Investerings Aftrek

Specificaties

Wattage	Kleur (K)	Lumen	Lengte (mm)	RA	Gewicht
11	3000	1078	604	>85	230
11	4000	1100	604	>85	230
11	6000	1144	604	>85	230
22	3000	2409	1213	>85	340
22	4000	2475	1213	>85	340
22	6000	2563	1213	>85	340
33	3000	3355	1514	>85	420
33	4000	3410	1514	>85	420
33	6000	3520	1514	>85	420

Informatie en verkoop:

ILP International BV, Waddenring 106, 2993 VG Barendrecht, 0180 536385
www.ilp-international.com

Bel voor een proefopstelling